

**Roue à Bandage caoutchouc WICKE-ELASTIC
Type DE**



Serie DE L



Serie DE L-FSTF



Serie DE B

Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes avec joint de protection
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FAD
- * Frein directionnel...-RFST 1x360°

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Roulettes pivotantes

100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	180		DE L 02/100/40K	F02574	F03261
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	200		DE LL 03/125/40K	F04688	F07968
160 x 50	135 x 110	105 x 80	11	190	52	300		DE L 1/160/50K	120258	119618
200 x 50	135 x 110	105 x 80	11	235	54	350		DE L 4/200/50K	150104	155085

Roulettes fixes

100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128		180		DE B 02/100/40K	F00943	
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155		200		DE LB 03/125/40K	124406	
160 x 50	135 x 114	105 x 80	11	190		300		DE B 1/160/50K	120275	
200 x 50	135 x 114	105 x 80	11	235		350		DE B 4/200/50K	150105	